

Variété : MOZART

Variété demi-précoce, de type consommation, aux tubercules oblongs courts et réguliers, à peau rouge et chair jaune. Cette variété possède d'excellentes qualités culinaires avec un goût exceptionnel.



Caractères descriptifs, culturaux et culinaires

Catégorie : Consommation
Maturité : DEMI-PRÉCOCE (Culture 85 à 115 jours)

IDÉALE POUR :
SALADE, VAPEUR, MITONNÉE, RISSOLÉE

TUBERCULE
Oblong court, peau rouge et chair jaune, yeux superficiels.

PLANTE
Feuillage vert foncé, floraison abondante, fleur rouge violacée.

QUALITÉ
Qualité gustative : Très bonne
Tenue à la cuisson : Bonne
Noircissement après cuisson : Nul
Aptitude à la conservation : Bonne
Teneur en matière sèche : 20,20%

RENDEMENT
Moyen à élevé

SENSIBILITÉ AUX MALADIES
Mildiou du feuillage : Sensible
Mildiou du tubercule : Sensible
Virus Y : Sensible
Gale commune : Très peu sensible
Nématode RO1-4 : Résistante

DEFAUTS DE TUBERCULE
Noircissement interne (tâches cendrées) : Pas de sensibilité

REPOS VEGETATIF
Moyen

DENSITÉ DE PLANTATION

Calibre	Pieds / Ha
28/35	45 000
35/45	38 000
45/50	34 000

BESOINS GÉNÉRAUX

AZOTE : 170/210 Kg N/Ha
y compris les fournitures du sol

INSECTICIDES :

Choisir des insecticides type contact et ingestion avec alternance des familles chimiques. Privilégier la lutte préventive.

IRRIGATION :

Débuter l'arrosage au stade d'initiation des tubercules pour diminuer le risque de gale commune. Ensuite arroser assidûment et aussi souvent que possible afin d'accroître le rendement. Stopper l'arrosage assez longtemps à l'avance pour ne pas avoir de lenticelles ouvertes au moment du défanage.

MILDIOU :

Démarrer les traitements tôt de façon à obtenir une protection constante. Respecter les dosages en alternant les matières actives pour éviter les résistances. Prendre des produits peu ou pas lavables en cycle d'arrosage continu.

DÉFANAGE :

Avant le défanage, vérifier que les lenticelles soient bien fermées. Respecter les doses conseillées.

ARRACHAGE :

Faire très attention au moment de l'arrachage de façon à éviter les endommagements mécaniques.

SÉCURITÉ :

Respecter les délais de rémanence de tous produits appliqués avant la commercialisation.